



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná [www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **OBRA: CALÇADA NA AVENIDA IGUAÇU**

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

ENDEREÇO: Av. Iguaçu trecho entre as ruas Fiorindo Contini e Luiz Poyer

MUNICÍPIO / UF: São Jorge D'Oeste / Paraná

ÁREA DA OBRA: 710,00 m<sup>2</sup>

### **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo, destinados à **CALÇADA NA AVENIDA IGUAÇU**, localizado na Avenida Iguaçu, no município de São Jorge D'Oeste - PR.

Esta obra se faz necessária, devido ao tráfego de pessoas no local ficar inviabilizado em dias de chuva. A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas técnicas de construção vigentes e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer dúvida em relação ao projeto deve ser comunicado a fiscalização, por escrito). Sendo que nenhum serviço, na dúvida, deve ser executado sem a prévia autorização da fiscalização.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos pelo construtor, o qual deverá entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalações em perfeito funcionamento. Os materiais que não obedecerem às especificações técnicas deverão ser substituídos sem ônus adicional à Prefeitura Municipal.

Se for necessário o aditamento de prazo de execução da obra, a solicitação deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedência, no mínimo e-mail para contato sobre as obras ([engenharia@pmsjorge.pr.gov.br](mailto:engenharia@pmsjorge.pr.gov.br)).

Quando do início dos serviços deverá ser afixada a placa da obra.



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná [www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

A partir da ordem de serviço, a empresa executora deverá fazer todos os registros em relação a obra no DIÁRIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. Sendo que as medições serão liberadas pela fiscalização, se o diário estiver devidamente preenchido.


A empresa executora deverá fornecer a art de execução da obra.

Todos os serviços a serem executados, estão descritos na planilha orçamentária, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas vigentes e serão acompanhados pela fiscalização da prefeitura municipal.

## **INFORMAÇÕES BÁSICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DA OBRA:**

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

A empresa deverá fixar no local da obra 05 dias antes do início da obra, a placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensões: (LARG: 2,50 MTS / ALT: 1,50 MT), totalizando uma área de 3,75 m<sup>2</sup>.





MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná [www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

A contratada será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos necessários, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle com serviços de topografia.

## **2. MOBILIZAÇÃO**

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, bem como: instalações provisórias de sanitários, luz, força, água, etc.

## **3 – PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO**

### **3.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO**

Nos locais onde serão executados os passeios, após o trabalho de remoções e limpeza, deverá ser nivelado e compactado o terreno, para que o mesmo fique de acordo com as inclinações previstas em projeto podendo dar-se início aos serviços.

### **3.2 – MEIO-FIO**

O meio-fio será construído totalmente novo, Pre moldado nas dimensões de 12cm de base e 15cm de altura, de maneira a ser contínuo e proporcionar maior resistência e melhor acabamento.

### **3.3 – PÓ DE BRITA**

Deverá primeiramente ser executada uma camada de pó-de-brita, com 5 cm de espessura, já nivelando com as inclinações indicadas em projeto, para que se possa iniciar o assentamento dos blocos de concreto intertravados (paver).



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná [www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

### **3.4 – PAVER CINZA**

20x10x6cm A pavimentação dos passeios será de blocos de concreto intertravados cinza – Paver, com resistência de 35MPa. Os blocos devem ser bem nivelados, batidos e sem falhas. Após o assentamento, o Paver deverá ser compactado com placa vibratória e rejuntado com areia.

### **3.5 – PAVER TÁTIL DIRECIONAL**

20x20x2cm na pavimentação dos passeios serão aplicados pavers táteis do tipo direcional na coloração a ser definida pelo fiscal, com resistência de 35MPa, locados na calçada conforme o dimensionamento apresentado no projeto, objetivando proporcionar mobilidade com segurança aos portadores de deficiência visual, serão assentados, compactados com placa vibratória e rejuntados com areia.

### **3.6 – AREIA**

Após a pavimentação dos passeios será realizado o rejuntamento com areia, espalhando-se sobre sua superfície uma camada com 1cm de espessura.

### **3.7 – CONTENÇÃO DE CANTEIRO**

Será executada contenção nas bordas dos pavers dos canteiros com argamassa de cimento.

São Jorge D'Oeste, 21 de agosto de 2022

  
\_\_\_\_\_  
GLACIANO DE OLIVEIRA  
Engenheiro Civil  
CREA PR-157785/D